



เครื่องวัดเสียง รุ่น BSWA309 (NDSM309)

ผลิตภัณฑ์ BSWA Technology ประเทศจีน

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องวัดระดับเสียง ยี่ห้อ BSWA (NEEDISS) รุ่น NDSM 309 ผลิตในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับทางโรงงานผู้ผลิตสั่งทำพิเศษ เพื่อตอบสนองงานตรวจวัดตามมาตรฐานของประเทศไทยออกแบบ และปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในประเทศไทยผ่านการทดสอบการตรวจวัดจากการใช้งานตรวจวัดจริง

คุณลักษณะเฉพาะ

- มาตรฐาน IEC 61672-1 : 2013, IEC-60804:2000 Class 2
- รองรับระบบแยกความถี่ 1/1 และ 1/3 Octave Band
- รองรับระบบ GPS และเครื่องพิมพ์ผล
- ช่วงการตรวจวัดเดี่ยว ที่ 14-136 dB(A) (Single Range)
- บันทึกข้อมูลรองรับหน่วยความจำแบบ Micro SD Card 4GB
- โอนถ่ายข้อมูลได้โดยตรงผ่าน Micro SD Card
- ตั้งเวลาตรวจวัดที่ 1S (วินาที) จนถึง 24 ชั่วโมง
- ระบบแยกความถี่ 1/1 Octave Band ที่ 20-8000 Hz และ 1/3 Octave ที่ 20-12500 Hz
- เลือกภาษาการทำงานได้ 6 ภาษา อังกฤษ,จีน,โปรตุเกส,สเปน,เยอรมัน และ ฝรั่งเศส
- ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย (Leq), เสียงดังสูงสุด (Lmax), เสียงดังต่ำสุด (Lmin), เสียงเปอร์เซ็นต์ (Ln) ที่ 1-99% , เสียงดังกระแทกสูงสุด (Lpeak)
- วงจรถ่วงน้ำหนักความถี่ (Frequency Weighting) A/B/C/Z
- การถ่วงเวลา (Time weighting) Fast/Slow/Impulse
- จอแสดงผลระบบตัวเลขดิจิทัล LCD ขนาด 160X160 พร้อมแสงสว่างในที่มืด
- ช่องต่อสัญญาณ AC, DC, USB, RS-232
- สามารถต่อสายไมโครโฟนยาว 2,5,10 เมตร
- ระบบแบตเตอรี่แห้ง 1.5 V 4 ก้อน หรือ ระบบไฟ 7-14 VDV 500 mA หรือ Power Bank 5V 1A ทาง USB Port

